

Promotor de Adhesión 2400 H (Para Piezas Plásticas)

DESCRIPCIÓN

El Promotor de Adhesión para piezas plásticas 2400 H de la línea Novacoat está especialmente formulado para aplicarse sobre partes como parachoques, Spoiler, platinas, etc. Su uso principal es dar anclaje a los fondos o a colores nuevos cuando se realiza una reparación sobre este tipo de piezas.


Información General

COMPONENTES

Solventes Aromáticos y Oxigenados, Resinas Acrílicas, Aditivos y Estabilizantes.

PROPORCIONES DE MEZCLAS

Listo para aplicarse



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

No Aplica



APLICACION,

Con la superficie a ser aplicada previamente limpia, aplique una mano de Promotor para partes plásticas y espere de 15 a 20 minutos para que logre un anclaje del 100% sobre la pieza que se está trabajando, aplicar luego el siguiente paso, sea fondo o acabado final.



No Aplica

ADITIVOS

No requiere



SEGURIDAD Y MANEJO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Para información adicional de seguridad, consulte la hoja MSDS (Material Safety Data Sheet). Asegúrese de entender los mensajes de advertencia en la etiqueta, ya que un manejo inadecuado del producto o la falta de Equipos de Protección Personal (PPE), puede dar lugar a condiciones inseguras o lesiones peligrosas.



NovaCoat

