

SUPER KEROSENE FILTRADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Super Kerosene Filtrado es un derivado del petróleo sometido a un proceso de filtración que elimina partículas y sedimentos para de ese modo garantizar la pureza y óptima calidad del producto. Su uso principal es como combustible en equipos diseñados para tales fines como lámparas, cocinas de camping, algunos tipos de neveras y para iniciar el fuego en parrillas y fogones de carbón y de leña. Sus características lo hacen ideal como auxiliar de limpieza para la eliminación de grasas, aceites y suciedad en la cocina y talleres, limpieza general de herramientas, motores, engranajes y piezas metálicas en general, así como solvente para dilución de algunos barnices y esmaltes y para la limpieza de brochas y demás utensilios de pintura.

CARACTERÍSTICAS

Color: Transparente, con ligera coloración amarillenta

Apariencia: Aceitosa

Peso por galón: (3,0 ± 0,2) kg/gal

Solubilidad en agua: Despreciable

Rango de destilación: (152 - 242) °C

Rata de evaporación: 350"

Inflamabilidad: Inflamable

Presentación: 1 L (0,81 kg)

Vida útil en el envase: 2 años en envase bien cerrado

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Manténgase este producto alejado del alcance de los niños. Aplique en sitios con adecuada ventilación. Los productos deben almacenarse en lugares frescos y bien ventilados, preferiblemente bajo techo.
- Producto inflamable. Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.
- Evítese el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico con el envase de este producto.