

FONDO ANTIALCALINO BASE AGUA

DESCRIPCION:

El FONDO ANTIALCALINO BASE AGUA, es un producto especialmente diseñado para acondicionar superficies de cemento nuevo o con una alta alcalinidad; debido a sus propiedades la neutraliza y evita de esta manera, la eflorescencia que se manifiesta sobre la superficie.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco Transparente.

Acabado: Mate.

Viscosidad: 3000 - 3500 Cps sp: 3 a 20 rpm , a 25 ° C

Peso por galón: (4,23 ± 0,20) Kg/gal.

Vehículo: Resina sintética emulsionada.

Tipo de pigmento: Blanco.

Tipo de solvente: Agua.

Sólidos por peso: (28,74 ± 2,00) %

Secamiento: Tacto 20 - 30 mín. Repintar 1- 2 horas. Duro 24 horas.

Inflamabilidad: No inflamable.

Presentación: Galones y Cuñetes.

Rendimiento: 30-40 mts² por galón (por mano).

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Dilución: Agua si es necesario hasta un máximo de 12 %

Aplicación: La superficie debe estar limpia, libre de grasa y contaminantes. Debe eliminarse todo resto de pintura mal adherida.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Es recomendado como fondo sobre concreto, frisos o mamposterías en exteriores e interiores.

Manténgase este producto alejado del alcance de los niños.

Almacénese en lugar limpio, seco, fresco y ventilado.

En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente al medico.

Producto inflamable. Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.